


**VYHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH**

No. MW/003R/CE/2018\_07

1. **TECHNOROOF N40** MW-EN 13162-T6- DS(70,-) DS(23,90)-CS(10)40-TR7,5-PL(5)350-WS-WL(P)-MU1 RfF:A1
2. Zamýšľané použitie:  
Tepelnoizolačné dosky pre stavebníctvo
3. Výrobca:  
«Zavod TECHNO » Ltd. Vostochny Promuzel, budova 21/58  
Adrese: "Zavod TECHNO", Rizažň, Vostochnij Promuzel 21/58  
Ruská Federácia  
Tel.: +7 (4912) 911-240  
Fax +7 (4912) 911-232  
techno@zil.tn.ru
4. -
5. Systém posudzovania a overovania stability parametrov stavebných výrobkov: AVCP 1 (1+3)
6. Číslo harmonizovanej normy a dátum jej vydania: EN 13162:2012+A1:2015  
Meno a identifikačné číslo notifikovaného orgánu:  
No. 1023. Institut pro testování a certifikaci, a.s. třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín Česká republika/Czech Republic  
tel/phone: +420 577601541
7. Deklarované parametre:

Základné vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická norma
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti, 10 °C, W/m*K	0,036	EN 13162:2012 + A1:2015
Tolerancia dĺžky, šírky, mm	±2/±1,5 %	
Hrúbky (s odstupom 10 mm), mm	50-200	
Tolerancia hrúbky, mm	T6	
Odchýlka od pravouhlosti, mm/m	< 5	
Odchýlka od rovinnosti, mm	< 6	
Pevnosť v tlaku pri 10 % deformácii, kPa	CS(10)40	
Pevnosť v ťahu kolmo na povrch, kPa	TR7,5	
Bodové zaťaženie, N	PL(5)350	
Rozmerová stálosť za podmienok, %: - špecifikovanej teploty - špecifikovanej teploty (23°C) a vlhkosti (90% r.v.)	DS(70,-) <1 DS(23,90) <1	
Reakcia na oheň, Eurotrieda	A1	
Krátkodobá nasiakavosť / Dlhodobá nasiakavosť, kg/m <sup>2</sup>	WS <1 WL(P)<3	
Priepustnosť vodnej pary, MU	MU1	
Nebezpečné látky	Neobsahuje nebezpečné látky	

Deklarovaný tepelný odpor, EN 12667										
Hrúbka, mm	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140
R. m <sup>2</sup> *K/W	1,35	1,65	1,90	2,15	2,45	2,70	2,95	3,25	3,55	3,80

8. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: -

Podpísané za a v mene výrobcu:

Vedúci produktového oddelenia

24.09.2018


 V. Savenkov